

服务器 SSL 证书安装配置指南

IIS 7.0

更新日期: 2011-03-12

GlobalSign China Co., Ltd.

http://cn.globalsign.com Email: support-china@globalsign.com 电话: 021-31399860 传真: 021-60761793

第一步: 生成证书签名请求文件(CSR)

打开 IIS 服务管理器,点击**计算机名称**,双击打开右则的服务器证书图标

¥ Internet 信息服务(IIS)管理器						
	₹ ▶					
文件(F) 视图(V) 帮助(H)						
连接 & - 🔒 🖄 😪	DOTS 🖤	ERVER 主页				
	分组依据: 区域	-				
DOTSERVER (DOTSERV		6	1 2			
	IPv4 地址和 ISA 域限制	PI和 CGI ISAPI 筛选器 限制	MIME 类型			
		A04				
	处理程序映 €	错误页 服务器证书	工作进程			
			8			
	模块 默	认文档 目录浏览	日志			
	身份验证 授	取规则 輸出援存	「正缩			

双击打开服务器证书后,点击右则的**创建证书申请**

•		🖸 🗠 🔂 🔛
🖣 服务器证书		操作 导入
使用此功能来申请和管理 Web 服 使用的证书。 	创建证书申请 完成证书申请	
名称 ▲	颁发给	创建域证书
WMSvc-DOTSERVER		创建自签名证书

输入申请证书信息(必须为英文字符),点击下一步

申请证书	? 🗙
可分辨名称属性	
指定证书的必需信息。省/市/自	治区和城市/地点必须指定为正式的名称,并且不得包含缩写形式。
通用名称(<u>M</u>):	cn.globalsign.com
组织(<u>O</u>):	GlobalSign China Co., Ltd.
组织单位(U):	IT Dept.
城市/地点(L)	Shanghai
省/市/自治区(S):	Shanghai
国家/地区(<u>R</u>):	CN 🗸
	上一页(2) 下一步(1) 完成(2) 取消

选择加密服务提供程序和加密长度,建议默认,点击下一步



选择证书签名请求(CSR)文件保存的路径和文件名,点击完成

申请证书				? 🗙
文件名				
为证书申请指定文件名。此信息可以发送给证书》	顶发机构签名。			
为证书申请指定一个文件名(图):				
C:\Users\GlobalSign_CSR.txt				
	上一页(12)	下一步(N)	完成(E)	取消

第二步:提交 CSR,申请证书

递交证书申请表及相关资料,并把证书请求文件(CSR)提交给我们。 我们确认资料齐全后,三个工作日内完成证书颁发。

第三步: 获取服务器证书

获取服务器证书(此证书由 GlobalSign 系统通过 Email 方式发送给用户),证书文件的内容为 (包括 "-----BEGIN PKCS7-----"和 "-----END PKCS7-----")PKCS7 格式,请把此内容保存为 server.p7b(文本格式)。

第四步:安装服务器证书

打开 IIS 服务管理器,点击**计算机名称**,双击打开右则的**服务器证书**图标

National Content 信息服务(IIS)管理器						
COO 🧐 > DOTSERVER	₹ →					
文件(F) 视图(V) 帮助(H)						
连接 Q - 🔙	🖣 do	TSERVE	R 主页			
	分组依据: 区	域	-			
□····· DOTSERVER (DOTSERV			()	1 2		
	IPv4 地址和 I 域限制	ISAPI 和 CGI 限制	ISAPI 筛选器	MIME 类型		
	*	404	D	R		
	处理程序映 射	错误页	服务器证书	工作进程		
	4	J				
	模块	默认文档	目录浏览	日志		
				-		
	身份验证	授权规则	输出缓存	压缩		

双击打开服务器证书后,点击右则的**完成证书申请**

•		🖸 🛛 🖬 🛛 🕶
🖣 服务器证书		操作 导入
使用此功能来申请和管理 Web 服 使用的证书。	创建证书申请 完成证书申请	
名称 ▲	颁发给	创建域证书
	WMSvc-DOTSERVER	创建自签名证书

选择 GlobalSign 颁发的服务器证书文件,并指定一个好记的名称(可选),点击确定

完成证书申请	×
指定证书颁发机构响应	
通过检索包含证书颁发机构响应的文件来完成先前创建的证书申请。	
包含证书颁发机构响应的文件名(R):	
C:\server.p7b	
cn.globalsign.com	
1972 - 現7月	1

点击网站下的**站点名称**,点击右则的**绑定**



打开网站绑定界面后,点击**添加**

网站绑定						
	类型	主机名	端口	IP 地址	绑定信息	添加(<u>A</u>)
	http		80	*		编辑(E)
						删除(<u>R</u>)
	•					浏览(<u>B</u>)
						关闭(<u>C</u>)

添加网站绑定内容:选择类型为 https,端口 443 和指定对应的 SSL 证书,点击确定

添加网站绑定	<u>? x</u>
类型(T): IP 地址(I): https ▼ 全部未分配	端口(<u>O</u>): ▼ 443
主机名(<u>H</u>):	
cn.globalsign.com	
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
	确定取消
	确定

添加完成后,网站绑定界面将会看到刚刚添加的内容

M	站绑定				<u>?</u> ×
	迷刑	主机名	端口	IP t地바	 沃加(A)
	http		80	*	70K/JH(H)
	https		443	*	编辑(E)
					删除(<u>R</u>)
	•				浏览(<u>B</u>)
					关闭(C)

按照以上的步骤配置完成后就可以使用 https://www.domain.com 来访问了。

如有任何问题或疑问请直接与我们联系,谢谢!